



# Contrecollé Chêne Soho

## SPECIFICATIONS

Produit:	Contrecollé Soho
Epaisseur:	14 mm
Largeur:	190 mm
Longueur:	680/1900mm
Parement de bois Noble:	3 mm
Support:	contrelatté pin
Colis :	2,166 m <sup>2</sup>
Type:	Monolame 4 chanfreins
Couleurs:	Atelier
Texture:	Fumé, Brossé intense , bosselé et raboté main
Finition:	Huile WOCA
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Système d'assemblage:	R&L
Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salles de bains:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température , même réversible
Facilité de pose:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile
Précautions d'emploi:	IMPERATIF: ne pas laver ou humidifier le parquet pendant 3 semaines (séchage huile oxydative)



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	560 KG / m <sup>3</sup>
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,17W/(mk)
Durabilité biologique	Classe 5
Teneur en surface	>ou= 1.00N/mm <sup>2</sup>
Résistance aux chocs	Moyenne