Farm

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-1860 mm Largueur: 190 mm Epaisseur: 15 mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m² 20 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé
Texture	Brossée et raboté
Couleurs	Antique, Harvest, White, Old Church, Pure, Tradition
Choix	Gros nœuds, fissures rebouchées
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli main sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE

INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m³❷ , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.134 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	9% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques