

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-1900 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.90 m 2.166 m ² 18 kg
Palette	55 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huile oxydative (aussi disponible en brut)
Texture	Profondément brossé
Couleurs	Look Unfinished, Smoked Invisible, Biscuit et brut
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement coupé
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Sur les longueurs
Brillance	± 6%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 14 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ± 2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques