



Contrecollé Chêne Cappuccino



SPECIFICATIONS

Produit:	ContrecolléCAPPUCCINO PEFC 100%
Epaisseur:	12 mm
Largeur:	158 mm
Longueur:	610-1830 mm
Parement de bois Noble:	3 mm
Support:	contrelatté pin
Colis :	2,313 m ²
Type:	Monolame
Couleurs:	Crème nuancé de taupe rehaussé d'une légère céruse blanche irrégulière
Texture:	Vieilli, Brossé et raboté main
Finion:	Huile WOCA
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	Loc Välinge 5G
Type d'installa%on Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible, même réversible
Facilité de pose:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	545 kg/ m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conduc%vité thermique	0,17W/(mk)
Durabilité biologique	Classe 5
Teneur en surface	>ou= 1.00N/mm ²
Résistance aux chocs	Moyenne