



3 plis - R&L

GÉOMÉTRIK Point de Hongrie

SPECIFICATIONS

Produit:	Hausmann Huilé 45°
Épaisseur:	14
Largeur:	90 mm
Longueur:	480 mm
Parement de bois Noble:	3 mm
Support:	3 plis avec âme lattée hévéa
Colis :	0,691 m ²
Type:	Monolame
Couleurs:	Naturel
Texture:	Brossé
Finition:	Huile UV
Choix:	Rustique B, (petits nœuds sains Rebouchés inférieurs à 15 mm, différences de teintes minimales).
Chanfreins:	4 micro chanfreins
Système d'assemblage:	R&L avec fausse languette
Type d'installation Pose conseillée	Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température, même réversible



ENTRETIEN

L'entretien se fait avec un savon liquide (soap) pour parquet huilé.

Le savon permet de nettoyer et d'entretenir la qualité de la finition du parquet. Le savon liquide se dilue dans de l'eau très chaude. Utiliser une serpillère (ou un balais à franges) bien essorée. Le produit ne nécessite pas de rinçage. Cette opération doit se faire en fonction des besoins relatifs à l'usage de la pièce et pour assurer la propreté de la surface.

Entretien courant

La qualité des huiles UV ne nécessite pas de rehuilage annuel.

Afin de redonner de l'éclat et de renourrir votre parquet nous recommandons l'application d'un "refresh". La fréquence de l'utilisation de ce produit , dépendra de l'intensité de l'usage de la pièce et du niveau d'exigence des utilisateurs.

Rehuilage

Dans le cas de rayures importantes il sera nécessaire de poncer l'intégralité de la lame et de réappliquer une couche fine au chiffon propre sans peluches d'huile naturelle.

Rénovation