



Fiche technique

Biarritz

SPECIFICATIONS

Produit	Classics Biarritz bis
Epaisseur	14mm
Largeur	130mm
Longueur	1092mm
Parement Chêne	2.5mm
Support	Contrelatté Hévéa
Colis	0,99m ²
Type	Monolame
Couleur	Naturel
Texture	Brossé
Finition	Huilé UV
Choix	Rustique, présence d'aubier, nœuds rebouchés noirs < à 25mm, différence de teintes
Chanfreins	4 chanfreins
Système d'assemblage	Click 5G
Type d'installation	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Pose recommandée	Collée pour un meilleur confort acoustique + meilleure stabilité
Salle de bain	NON compatible
Sol chauffant	Compatible sur basse température eau chaude + réversible en pose collée obligatoirement
Facilité de pose	Flottant : moyennement facile / Collé : pas facile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	650m ³
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	7%
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,17W/(mk)
Durabilité biologique	Classe 5
Résistance aux chocs	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN POUR LES PARQUETS HUILES

Veuillez prendre connaissance des instructions suivantes avant de commencer votre pose de parquet.

Pour rappel le poseur doit s'assurer que les normes de pose sont respectées (cf DTU) et que le produit est conforme.

Nous vous rappelons que la pose du parquet doit être le dernier élément d'un chantier ou d'une rénovation de pièce.

LE STOCKAGE :

Important : le parquet doit être stocké dans les pièces concernées par la pose au moins 48 à 72h avant le début des travaux.

Les colis doivent être entreposés à plat et reposer sur des palettes ou des lambourdes espacées au maximum de 40cm. Ceci permet un bon maintien sans déformation de votre matériel et ventile votre bois, sans aucun contact direct avec le sol (intérieur ou extérieur).

Ne jamais sortir les lames des colis, ceci ne se fera qu'au moment de la pose, colis après colis.

ENTRETIEN APRÈS POSE ET AVANT USAGE :

Il est fortement recommandé avant la première utilisation de votre parquet, de coller des patins en feutre sous tous les meubles qui se tirent pour ne pas risquer de rayer votre parquet.

TRES IMPORTANT : il est totalement interdit de mettre des bâches plastiques sur votre parquet après la pose.

Nous vous recommandons d'utiliser soit des cartons soit des films respirants spécifiques à la protection du parquet comme le film « Respiro ».

ENTRETIEN QUOTIDIEN :

Attention, ce parquet est protégé par une huile UV ! Il est important de respecter un délai de 3 semaines avant de le laver !

- Balayez ou Aspirez votre parquet à l'aide de votre aspirateur habituel (en prenant garde aux parties métalliques saillantes sous le balai brosse d'un vieil aspirateur).

-Utilisez le savon « BLANCHON » dilué dans un ½ seau d'eau très chaude à passer avec une serpillère bien essorée et dans le sens de vos lames, 1 fois maximum par semaine. Attention, lors du premier lavage il serait mieux de rincer à l'eau claire très chaude, toujours bien essorée. Tous vos autres lavages ne nécessiteront pas de rinçage.

L'utilisation de ce savon est fortement conseillée afin de protéger durablement votre parquet.

A noter : l'application d'un savon noir ou tout autre produit d'entretien non spécialisé est proscrit et causera des taches à long terme sur votre parquet.

ENTRETIEN ANNUEL :

- « L'huile d'entretien environnement Mat » suffit, si le parquet est encore en bon état, sinon

- Appliquez « l'Huile d'entretien naturel Blanchon » ou le « Rénovateur Métallisant » si le parquet est un peu plus abîmé (rayures par ex.)

Préconisation huilage d'entretien :

- Pièce de vie et couloir : tous les ans
- Cuisine et salle de bain : tous les 6 mois
- Chambres : tous les 2/3 ans

Appliquer un voile fin d'huile d'entretien avec un balai plat muni d'un chiffon intissé ou avec une monobrosse dans le sens des longueurs de lames sur un parquet propre et sec. Toujours appliquer en lames entières pour éviter les effets de reprises.